Светильник для помещений Steinel RS PRO LED Q1 WW white

Артикул: 007133

Артикул	007133
Базовая яркость (дежурный режим)	вручную (DIP-переключатель) или с помощью пульта RC 10 - 3 режима: a) 10 мин. по истечении установленного времени; b) всю ночь; c) ночь-день; + регулировка яркости от 0-100 % с помощью пульта RC 10
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора; сенсор ВЫКЛ. - повернуть регулятор дальности действия влево до упора, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора полностью отключены, использоваться как классический светильник

Дальность действия	1 - 8 м по кругу
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	пульт RC 10 (приобретается отдельно)
Мягкий пуск	да
Нагрузка	Функции выключателя DIP: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Основание	алюминий
Плафон	пластик - белый матовый
Постоянное включение на 4 часа	да
Потребляемая мощность, Вт	26
Размеры (ВхШхГ)	Ø 331 × 50 мм
Рекомендуемая высота установки	2 - 2,5 м
Световая отдача	2351 лм
Световая эффективность	90,4 лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Сенсорика	5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт
Срок работы диодов (ламп)	50 000 часов
Степень защиты	IP20
Температурный диапазон	-10° до +40°
Тип ламп	LED
Тип сенсора	высокочастотный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	потолочный, настенный
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Цвет	белый
Цветовая температура	3000 K