

Датчик присутствия Steinel IR Quattro KNX

Артикул: 008772



Артикул	008772
KNX контроль света	4 канала, включая постоянный контроль освещенности и базовый свет
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка с помощью пульта RC7 KNX, посредством программного обеспечения ETS и с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 7 м тангенциально
Класс защиты	III
Комплектующие, дополнительно	пульт RC6 KNX, RC7 KNX / для IP 54 накладная монтажная коробка (приобретается отдельно)
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).
Напряжение	за счет напряжения шины KNX
Параллельное	да

включение	
Площадь зоны радиального движения	макс. 5 x 5 м (25 м ²)
Площадь зоны присутствия	макс. 4 x 4 м (16 м ²)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. 7 x 7 м (49 м ²)
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (ВхШхГ)	120 x 120 x 76 мм
Режим обучения	да
Рекомендуемая высота установки	2,5-8 м
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения
Степень защиты	IP 20
Температурный диапазон	-20°C до +55°C
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Установка сумеречного порога	10 – 1000 люкс, дневной режим
Цвет	белый