

Прожектор светодиодный Steinel XLED slim anthracite

Артикул: 012052



Артикул	012052
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 8 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Диапазон разворота сенсора	$\pm 30^\circ$ используя монтажный уголок
Задержка включения	от 2 сек. до 70 мин.
Класс защиты	I
Напряжение	230-240 В, 50 Гц

Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету / корпус - алюминий
Потребляемая мощность, Вт	10,5
Размеры (ВхШхГ)	241 x 66 x 201 мм
Рекомендуемая высота установки	2,2 м
Световая отдача	550 лм
Световая эффективность	52.4 лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Сенсорика	мультилинза
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты	IP44
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Тип ламп	LED диоды
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	160° с защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Установка сумеречного порога	2-1000 лк
Цвет	антрацит
Цветовая температура	4000 К