Датчик присутствия Steinel US 360 KNX

Артикул: 029463

Артикул	029463
KNX контроль света	4 канала, включая постоянный контроль освещенности и базовый свет
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8
Дальность действия	До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия
Задержка включения	1– 255 мин.
Интерфейс	KNX
Класс защиты	II

Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Нагрузка	реле 230 В; макс. 2000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 1000 ВА (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПП: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); соблюдать индивидуальные точки включения ЭПП! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор
Напряжение	по шине KNX
Параллельное включение	master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Площадь зоны радиального движения	макс. до Ø 10 м
Площадь зоны присутствия	макс. Ø 6 м (28 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. Ø 6 м
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC8
Размеры (ВхШхГ)	120 x120 x 68 мм
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Температурный диапазон	-20°C до +55°C
Тип сенсора	40 KHz ультразвуковой
Угол охвата датчика	360°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Установка сумеречного порога	10 – 1000 люкс, дневной режим
Цвет	белый