

Датчик движения Steinel IS 345 ROUND DALI AP

Артикул: 033859

Артикул	033859
DALI	шина: одна 2-жильная DALI линия контроля / бродкастинг
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.
Интерфейс	DALI
Класс защиты	II
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация с $C \leq 45,6$ мкФ) ЭПП, емкостные, например, энергосберегающие лампы, макс. 8 шт., $C \leq 176$ мкФ
Напряжение	220 - 240 В
Параллельное включение	да
Площадь зоны присутствия PIR	12 м x 4 м
Площадь зоны тангенциального движения PIR	20 м x 4 м
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (ВxШxГ)	65 x Ø 126 мм
Рекомендуемая высота установки	2.5 - 5 м
Управление	пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 280 зон переключения
Степень защиты	IP 54
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 45°
Установка	накладной
Установка сумеречного порога	2-1000 лк

Цвет

белый