

Датчик движения Steinel IS 2160 ECO white

Артикул: 606015



Артикул	606015
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	нет
Нагрузка	макс. 600 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт

	(некомпенсированная, индуктивная, $\cos \phi = 0,5$, например люминесцентные лампы); макс. 500 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация с $C \leq 45,6$ мкФ) ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ
Напряжение	230-240 Вт, 50 Гц
Параллельное включение	нет
Постоянное включение на 4 часа	нет
Размеры (ВхШхГ)	113 x 78 x 73 мм
Рекомендуемая высота установки	2 м
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 260 зон переключения
Степень защиты	IP 54
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	160° при угле раствора 40° с защитой от подкрадывания
Установка	накладной, настенный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Цвет	белый