

Steinel L 746 S black

Артикул: 654214



| | |
|---|---|
| Артикул | 654214 |
| Базовая яркость (дежурный режим) | 0% - 25% |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | с помощью заслонок |
| Дальность действия | макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией |
| Задержка включения | от 5 сек. до 15 мин. |
| Класс защиты | I |
| Мягкий пуск | да |
| Основание | алюминий |

| | |
|--------------------------------|---|
| Плафон | стекло |
| Постоянное включение на 4 часа | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 Вт |
| Размеры (ВхШхГ) | 285 x 182 x 272 мм |
| Рекомендуемая высота установки | 2 м |
| Сенсорика | минисенсор / 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света; режим 2: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25%; режим 3: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% до полуночи; режим 4: для энергосберегающих ламп |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температурный диапазон | от - 20° до + 40° |
| Тип ламп | E27 |
| Тип сенсора | инфракрасный |
| Угол охвата датчика | 360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания |
| Установка | настенный |
| Установка сумеречного порога | 2-2000 лм |
| Цвет | черный |